



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: **GRAFCRYL**  
Linha: BASE ÁGUA

Código do produto: **T.54**  
Data: 20/01/10

### CARACTERÍSTICAS

Tinta à base de emulsão acrílica para impressão serigráfica sobre papéis em geral.

### INDICAÇÕES

Indicada para impressão serigráfica sobre papéis para embalagens, outdoors, cartazes lambe-lambe, etc.

### PROPRIEDADES

Tinta de acabamento fosco de ótima resistência à água e ao intemperismo.

### PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas e de materiais sintéticos que prejudiquem a aderência da tinta.
- Da tinta: A tinta é fornecida pronta para uso, podendo ser diluída com água. As cores são miscíveis entre si. Ela também pode ser preparada com Grafcryl Incolor T.5400 e pigmentar com Sericor Pigmento Concentrado T.58 na proporção de 3 a 4%.
- Da matriz: Nylon ou poliéster de 55-00 fios, rodo de dureza alta (55 shores), canto vivo com pressão e velocidade média constantes em ângulo de 45°. Utilizar mesa com sucção e matriz fora de contato.

### SECAGEM

Tinta de secagem ao ar, livre de toque de 3 a 5 minutos, empilhamento em 1 hora e cura final em 18 horas.

### OBSERVAÇÃO

O papel só pode ser fixado após 18 horas da impressão.