



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **SERICRYL CAMURÇADO (Pele de Pêssego)**

Código do produto: **T.5140**

Linha: **BASE ÁGUA**

Data: 25/01/10

CARACTERÍSTICAS

Tinta à base de emulsões acrílicas, isenta de solventes, fornecido na forma de base para pigmentação.

INDICAÇÕES

Devido ao altíssimo poder de cobertura, a tinta é indicada para impressão sobre tecidos de algodão (isentos de qualquer acabamento) de tons claros ou escuros.

PROPRIEDADES

Tinta recomendada para efeitos de acabamento camurçado, de toque super macio e boa resistência à lavagem.

PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas, verificar se não existe acabamento como goma ou outros tipos de acabamento sintéticos que prejudiquem a fixação da tinta.
- Da tinta: O Sericryl Camurçado pode ser pigmentado com Sericor Pigmento Concentrado T.58 na concentração de até 4%.
- Da matriz: Poliéster monofilamento de 44-55 fios, utilizando Serifoto Emulsão Fotográfica Resist Água E.5002 para obtenção de detalhes bem definidos.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Imprimir com a matriz em contato com substrato com rodo de dureza baixo-média (50 shores) com canto vivo ou levemente arredondado com pressão e velocidade média constantes em ângulo de 45°. Usar mesa macia revestida com espuma e coberta com napa ou courvin. O tecido deverá ser fixado à mesa com Adesivo de Tack E.5050. Para obter um melhor resultado deve-se repicar pelo menos uma vez.

SECAGEM E CURA

Tinta de secagem a estufa. Para cura total e obtenção do efeito camurçado é necessário estufar a 160°C-170°C por 2 minutos. O tecido deve estar bem seco ao toque antes de entrar na estufa, ou seja, é importante realizar uma pré-cura, com flash-cure ou alguma outra fonte de calor, logo após a impressão, assim evitando problemas de migração.

OBSERVAÇÃO

Ao estampar tecidos muito finos, tomar cuidado de não deixar o produto passar para a mesa se esta for revestida de vinil.