

**BOLETIM TÉCNICO**

Produto: **SERICRYL DEVORÊ**
Linha: BASE ÁGUA

Código do produto: **T.5096**
Data: 25/01/10

CARACTERÍSTICAS

Tinta incolor à base de espessantes naturais e compostos inorgânicos.

INDICAÇÕES

Indicada exclusivamente para impressão serigráfica sobre tecidos de algodão ou mistos de poliéster e algodão.

PROPRIEDADES

O Sericryl Devorê tem a única propriedade de destruir o algodão do tecido.

PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de goma ou outros tipos de acabamentos sintéticos que prejudiquem a penetração da tinta.
- Da tinta: A tinta é fornecida incolor, podendo ser colorida com Sublimix Corante Concentrado SC.
- Da Matriz: Nylon ou poliéster de 44-63 fios (dependendo do acabamento do tecido) com Serifoto Emulsão Fotográfica Resist Água E.5002.

APLICAÇÃO

Impressão com matriz em contato com o substrato com rodo de dureza baixa-média (50-55 Shores), corte levemente arredondado com pressão e velocidade média constantes em ângulos de 45°. Usar mesa macia para impressão. O substrato deverá ser fixado à mesa com Adesivo de Tack E.5050. Não há necessidade de repique.

SECAGEM

Após a aplicação, deixar secar ao ar livre até a estampa ficar livre de toque.

DEVORAGEM

Deve ser feita em estufa a 160°C por 3 minutos ou na prensa térmica a 180°C por 10 segundos. O tecido deve estar seco superficialmente antes de entrar na estufa.

LAVAGEM

Deve ser lavada a frio com água e detergente para remoção de algodão carbonizado.