

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: **SERICRYL FOSFORESCENTE**  
Linha: BASE ÁGUA

Código do produto: **T.5085**  
Data: 25/01/10

### CARACTERÍSTICAS

Tinta à base de emulsão acrílica para impressão serigráfica sobre tecidos de algodão, mistos ou sintéticos de tons claros com efeito luminoso esverdeado.

### EFEITO

Tinta transparente levemente esverdeado que absorve energia gerada pela luz e reflete sua luminosidade no escuro por um determinado tempo.

### INDICAÇÕES

Produto desenvolvido para efeito diferenciado em estampas para decoração, sinalização e identificação.

### PROPRIEDADES

Tinta de acabamento transparente esverdeado e ótima resistência à lavagem.

### PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas, verificar se não existe acabamento como goma ou outros tipos de acabamentos sintéticos que prejudiquem na fixação da tinta.
- Da tinta: A tinta é fornecida pronta para uso e aconselhamos não sofrer diluição com água.
- Da matriz: Em nylon ou poliéster de 55-77 fios/cm monofilamento, utilizando Serifoto Emulsão Fotográfica Resist Água E.5002 ou Serifoto Emulsão Fotográfica Alto Relevo E.5001 para obtenção de detalhes bem definidos.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO

Imprimir com a matriz em contato com o substrato, com rodo de dureza baixa-média (50-55 shores), corte levemente arredondado, com pressão e velocidade média constantes num ângulo de 45°. Usar mesa macia para impressão revestida com espuma e coberta com napa ou courvin. O tecido deverá ser fixado à mesa com Adesivo de Tack E.5050. Realizar de 1 a 2 repiques para melhor efeito.

### SECAGEM

Tinta de secagem ao ar ou por fonte de calor. Utilizar uma temperatura de 150°C por 2 a 3 minutos.