

**BOLETIM TÉCNICO**

Produto: **SERICRYL SUPER MACIO**
Linha: BASE ÁGUA

Código do produto: **SM**
Data: 25/01/10

CARACTERÍSTICAS

Tinta à base de emulsões acrílicas especiais termo reticuláveis, que obtém um ótimo resultado no seu aspecto físico, um toque super macio. Desenvolvido na forma Mix para obter uma falsa corrosão.

- Sericryl Super Macio Clear: Ref. SM.0900
- Sericryl Super Macio Branco: Ref. SM.0901
- Sericryl Super Macio Mix: Ref. SM.0950

INDICAÇÕES

Especialmente desenvolvida para impressão serigráfica sobre tecidos de algodão e mistos. Para tecidos com acabamento e muita elasticidade, aconselhamos realizar testes prévios.

PROPRIEDADES

Tinta de acabamento semi-fosco, toque macio e de ótima resistência à lavagem.

PREPARAÇÃO

- Do substrato: O substrato deve estar isento de impurezas e impermeabilizantes a base de silicone.
- Da tinta: A tinta é fornecida CLEAR, MIX ou BRANCO pronta para ser pigmentado com Sericor Pigmento Concentrado T.58 na concentração de 3 a 5%.
Aconselhamos não diluir o produto para não perder suas propriedades físico-químicas.
- Da matriz: Impressão com matriz de 55 a 77 fios/cm de nylon ou poliéster, utilizando Serifoto Emulsão Fotográfica Resist Água E.5002 ou Serifoto Emulsão Fotográfica Alto Relevo E.5001 para obtenção de detalhes bem definidos.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Impressão com matriz em contato com o substrato com rodo de dureza baixo-média (50 a 55 shores), corte levemente arredondado, com pressão e velocidade média constantes em ângulo de 45°. O substrato deverá ser fixado à mesa com Adesivo de Tack E.5050.

SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO

Tinta de secagem na estufa a 150°C por 3 minutos.

OBSERVAÇÃO

Tomar cuidado com tecidos com acabamentos que podem vir a prejudicar a fixação do produto no tecido. Não aconselhamos fazer repiques, pois o excesso de camadas pode prejudicar sua qualidade final.

Nunca utilizar esta tinta sobrepondo sobre outras tintas de outra linha ou outros fabricantes.