



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesisintintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **TINTA SERICRYL IMPERMEABILIZANTE**
Linha: **BASE ÁGUA**

Código do produto: **T6710**
Data: **07/02/22**

CARACTERÍSTICAS

Tinta têxtil com efeito diferenciado, impermeabilização à base de água.

INDICAÇÕES

O Sericryl Impermeabilizante é indicado para tecidos mistos, nylon ou sintéticos para a linha surfwear ou similares.

PROPRIEDADES

O efeito só transparece quando o tecido aplicado é umedecido na água.

Quando a peça está seca, parece não haver nenhuma impressão. Porém, é importante ressaltar que a estampa não fica 100% impermeável, ou seja, ela fica exposta durante um determinado tempo quando molhada, depois ela desaparece.

PREPARAÇÃO

- Da tinta: A tinta é fornecida pronta para uso, incolor, e não necessita nenhum tipo de preparação. Sua viscosidade é alta, a fim de evitar muita penetração e migração nos tecidos.
- Da matriz: Utilizar tela de poliéster 55-77 fios monofilamento bem tencionada com emulsão resistente a água.

APLICAÇÃO

A impressão deve ser realizada em mesa dura ou macia em contato com o tecido, sem utilizar repiques para evitar excesso. Para a cura da tinta, estufar a 140°C-150°C por 3 minutos.

OBSERVAÇÃO

Dependendo do tipo de tecido, aparecerá uma leve marca da estampa após a cura na estufa. Nesse caso, é necessário fazer uma lavagem com sabão neutro para remover esta marca. Logo depois deixar secar.

Tecidos com acabamento de proteção UV e impermeáveis, adicionar de 3 á 5% de Sericryl Fixador ou o Catalisador R3.