



BOLETIM TÉCNICO

Produto: **SERICRYL LIGANTE ESTUFA**
Linha: **BASE ÁGUA**

Código do produto: **T.5750**
Data: 26/01/10

PRODUTOS COMPLEMENTARES | LINHA BASE ÁGUA

TIPO

Emulsão estireno-butadieno, termo-reticulável, indicada para preparação de pastas clear para estampagem em tecidos de algodão, sintéticos e mistos.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: líquido leitoso
- Teor de sólidos: 42 a 44%
- Caráter iônico: aniônico
- Valor de pH: aprox. 6,5 a 7,5
- Solubilidade: em água em qualquer proporção
- Viscosidade: 40" a 60" cPs
- Compatibilidades:
 - com espessantes acrílicos
 - com espessantes sintéticos
 - com espessantes naturais
 - com hidrocarbonetos (querosene, aguarrás)
- Armazenagem: 6 meses, embalagem fechada em local coberto a temperatura máxima de 40°C.

OBSERVAÇÃO

Sugestão para formulação de Pasta Clear de secagem estufa.

Água	69,70
Sericryl Espessante T.5710	03,00
Amoníaco	00,10
Sericryl Amaciante T.5730	01,50
Antiespumante	00,10
Conservante (bactericida)	00,10
Aguarrás desodorizada	10,00
Sericryl Ligante Estufa T.5750	14,00
Sericryl Fixador T.5720	01,50
	100,00