

**BOLETIM TÉCNICO**

Produto: **SERICRYL PRIMER BLOQUEADOR  
CINZA**

Código do produto: **T.67548**

Linha: **BASE ÁGUA**

Data: 26/01/10

**PRODUTOS COMPLEMENTARES | LINHA BASE ÁGUA****CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES**

Obtém a função de bloquear a migração do tingimento (corante) do tecido para a tinta aplicada, pois existem alguns tipos de tecidos com fibras mistas ou 100% sintéticos que sofrem este problema de migração. Dependendo do tipo de tingimento do tecido, há necessidade de repicar uma ou mais vezes o Sericryl Primer Bloqueador.

Recomendamos fazer testes prévios antes de uma escala de produção, pois este produto não tem um forte poder de aderência em alguns tecidos. Indicamos sempre fazer a aplicação do Hidrocryl Primer Bloqueador intercalada entre as outras aplicações.

Utilizar tela de poliéster 32-44 fios monofilamento sem relevo com aplicação fora de contato. Usar rodo de canto vivo e inclinação de 45°.

**PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO**

1. Aplicar uma tinta Sericryl qualquer na primeira camada, realizando pelo menos com 1 repique, ou tinta PLASTISOL também serve;
2. Aplicar o Sericryl Primer Bloqueador Cinza P.67548 com a mesma tela da primeira aplicação, com pelo menos 3 repiques;
3. Para finalizar, aplicar a tinta Sericryl ou PLASTISOL desejado por cima das outras aplicações.

Não garantimos 100% de bloqueio para alguns tecidos, pois há uma grande variação de corantes, tecidos e formas de tingimentos.

**OBSERVAÇÃO**

Evitar empilhamento dos tecidos após a secagem, pois pode ocorrer migração do corante do tecido de cima sobre a estampa do tecido de baixo. Sugerimos intercalar um suporte (papel ou plástico) para não deixar em contato a estampa com o tecido.