



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: **CATALIZADOR**  
Linha: COMPLEMENTARES

Código do produto: **R.003**  
Data: 25/01/10

### CARACTERÍSTICAS

Produto indicado para evitar que os papéis foil e flocado fixem na tinta durante uma prensagem. Dessa forma é possível realizar estampas criativas utilizando efeito de foil e flocado juntamente com uma estampa pigmentada base de água. Para preparação, adicionar de 10 a 20% na base clear, mix ou branco e misturar até total homogeneização. Estampar e secar até eliminar toda a umidade do produto no tecido. Após a estampagem da tinta, aplicar o produto Sericryl Termocolante para Flocagem ou Foil com tela de 32 fios e esperar secagem ou forçar a mesma com flash cure, soprador térmico ou outra fonte de calor. Prensar à 170°C por 10 segundos com uma média de 80 PSI. Caso o Foil ou o Flocado continue fixando na tinta, aumentar um pouco a porcentagem do catalisador ou melhorar a secagem da tinta sobre o tecido.