

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: **HR CLEAN SUPER PASTA**  
Linha: Serifoto - Químicos & Auxiliares

Código do produto: **RF.109**  
Data: 01/11/21

### INDICAÇÃO

Removedor mono-componente de imagens "fantasmas" e manchas presentes nos tecidos técnicos de poliéster que acumulam com o uso.

### PRODUTO

Produto fornecido pronto para o uso em forma de pasta (creme), totalmente alcalino. Produto só deve ser manuseado por orientação técnica e por profissionais.

### CARACTERÍSTICAS

- Remove manchas (imagens fantasmas) e resíduos de tintas e de emulsões, deixando o tecido técnico completamente recuperado, possibilitando perfeitamente realizar novamente qualquer tipo de imagem em matrizes.
- Dissolve totalmente contaminações e remove outras impurezas, deixando o tecido desengraxado. E ajuda na aderência de emulsões e filmes capilares.
- Pronto para usar. Não necessita de aditivos ou catalisadores.
- Evita o uso de solventes perigosos e agressivos.

### APLICAÇÕES

Reaproveitamento de matrizes serigráficas (remoção de imagem fantasma).  
Limpeza de tecidos antes da aplicação de emulsões ou filmes capilares.

### INSTRUÇÕES PARA USO

- 1) Após a limpeza da matriz, retirar o excesso de água com jato de ar.
- 2) Aplicar HR CLEAN SUPER PASTA com uma brocha de nylon e esfregar suavemente, cobrindo totalmente as áreas manchadas, em ambos os lados da matriz.

Obs.: Utilizar um rodo de impressão ou espátula para forçar sua penetração no tecido (uma passada de rodo por fora e outra por dentro). Remover o excesso e retorná-lo à embalagem. O HR CLEAN SUPER PASTA pode ser aplicado com um emulsionador de aço inox. Uma aplicação em cada lado do tecido é suficiente.

- 3) Deixar atuar por aproximadamente 20-30 minutos (períodos mais longos podem ser prejudiciais para os tecidos de poliéster) dependendo de sua condição.
- 4) Lavar completamente a matriz com um jato de água com alta pressão, iniciando na parte inferior, em movimentos horizontais e subir até a parte superior para garantir que todo produto foi retirado no enxague.
- 5) Neste estágio a matriz estará completamente limpa

Obs.: Para tecidos de poliéster a ação do produto pode ser neutralizada. Aplicar uma mistura de ácido acético e água a 5%, e em seguida lavar com água corrente.

Caso a matriz seja imediatamente emulsionada, não é necessário desengravar o tecido.

### CUIDADOS

Utilizar sempre os EPI's durante o manuseamento do produto. Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos. As informações contidas neste boletim técnico foram obtidas em testes



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: **HR CLEAN SUPER PASTA**  
Linha: Serifoto - Químicos & Auxiliares

Código do produto: **RF.109**  
Data: 01/11/21

realizado em nosso laboratório, recomendamos sempre testes prévios antes de utilizar o produto em alta escala.

Produto somente para uso profissional.

### **OBSERVAÇÕES:**

Algumas vezes, não é possível remover as manchas de tintas epóxi, catalisadas ou curadas. As informações contidas neste informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade.