

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **SENSIBILIZANTE DIAZO**
Linha: PRODUTO COMPLEMENTAR

Código do produto: **E.5038 E.5039**
Data: 02/11/16

INDICAÇÕES

Sensibilizador Diazo para emulsões Serifoto Diazo SR e WR de alta definição.

PROPRIEDADES

Sensibilizante Diazo em pó com solubilidade de água (recomendamos o uso de água destilada) de ótima resistência a temperaturas e vida útil prolongada.

Produto isenta de metais pesados.

LÂMPADA

Recomendamos utilizar lâmpadas UV de comprimento de onda na faixa de 350 a 450 nm para criar a alta resistência aquosa. Outros tipos de lâmpadas ou lâmpadas com vida útil baixa apresentarão perda de qualidade durante e pós-gravação.

APRESENTAÇÃO

O fornecimento é feito em frascos plásticos com impedimento de luz solar ao produto:

- Frascos com 2gr para emulsões na embalagem de 900 gr do E.5030;
- Frascos com 3gr para emulsões na embalagem de 900 gr do E.5032.

APLICAÇÃO

Recomendamos utilizar o Sensibilizante Diazo nas emulsões Serifoto Diazo SR (resistente a solvente) e WR (resistente a água).

- 1- Primeiramente deve-se diluir o Diazo com água destilada na proporção de 1 parte de Diazo com 9 partes de água destilada, independente da quantidade de Diazo;
- 2- Misturar bem até total homogeneização da solução. Obs: Fazer todo este procedimento sob luz amarela;
- 3- Adicionar esta solução na Emulsão e misturar suavemente até observar mudança uniforme na coloração da emulsão;
- 4- Pronto. A emulsão está pronta para ser emulsionada na tela.

Obs: Verificar o Boletim Técnico específico da Emulsão Diazo quanto a vida útil após preparo.

OBSERVAÇÃO

Consulte nossa FISPQ antes de utilizar este produto. Em caso de dúvida, sempre consulte nosso departamento técnico.