

BOLETIM TÉCNICO

Produto: PRO PRIMER PARA VIDRO Código do produto: PP4300

Linha: COMPLEMENTARES Data: 30/08/22

DESCRIÇÃO

O produto é uma laca liquido a ser usado para melhorar a aderência em superfícies de vidro no transfer laser. Produto a base de solventes orgânico alifáticos e aromáticos

CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES

O PRO PRIMER PARA VIDRO PP4300 é um produto incolor (levemente amarelado) e líquido. É aplicado por pulverização, pincel, rolo ou sistema boneca direto no substrato na área onde será estampado.

A secagem é realizada ao ar ambiente por 2-5 minuto e o produto é fornecido pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE

Remover todas as impurezas presentes na superfície como pó, manchas e gorduras, graxas e outros. Para isso recomendamos o uso do CLEANER PRO PRIMER LIMPADOR PP.4910.

METODO DE APLICAÇÃO

Agitar bem o produto antes de usar. Remova o lacre do bico aplicador;

Aplicar por pulverização, pincel, rolo ou sistema boneca direto no substrato na área onde será estampado (transfer laser) de maneira uniforme e uma camada fina;

Após isso, esperar de 2 a 5 minutos para a secagem;

Para melhor performance do produto, faça a transferência no tempo máximo de 1 hora após a aplicação do PRO PRIMER.

EMBALAGENS

Frasco de 150ml e de 900ml

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Produto válido com 12 meses fechado. Recomendamos sempre armazenar ou estocar em ambiente que não tem luz solar direta e indireta sobre o produto, com temperatura estável entre 20-25°C. Após aberto, recomendamos o mesmo procedimento, porém SEMPRE manter o frasco fechado para evitar os desprendimentos de vapor.

OBS

Produto inflamável. Somente para uso profissional. Uso obrigado de EPIs. Tenha sempre em mãos a FISPQ do produto para qualquer eventual

Recomendamos SEMPRE fazer testes prévios antes de usar em alta escala.