



Genesis



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesistintas.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **SERIFIX TERMOCOLANTE BRANCO**

Código do produto: **S.3289**

Linha: TRANSFERS

Data: 25/01/10

PRODUTOS COMPLEMENTARES | LINHA TRANSFERS

CARACTERÍSTICAS

Tinta serigráfica à base de resinas de polímeros flexíveis e solventes orgânicos.

INDICAÇÕES

Produto indicado para fabricação de transfer para alguns tipos de substratos. O Serifix Termocolante Branco tem por finalidade realizar a transferência da tinta Seriplast (no papel) para o tecido. É utilizado para a fabricação de um transfer específico para fundo escuro.

PROPRIEDADES

Tinta de acabamento semibrilho com altíssima flexibilidade e poder de cobertura.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Indispensável imprimir com a matriz fora de contato com o substrato com rodo de dureza médio-alta (65-75 shores), corte vivo, ângulo de 45°, velocidade média e pressão forte. O substrato deve estar fixado à mesa de impressão por meio de vácuo ou Adesivo de Tack E.5050, utilizar mesa dura e lisa para impressão. Utilizar tela de poliéster de 32-43 fios.

SECAGEM

Tinta de secagem ao ar ambiente, livre do toque em 5 minutos, manuseio em 1 hora e secagem total em 18 horas, podendo ser acelerado com calor, estufa ou ar quente não ultrapassando 80°C. Para evitar problemas de blocagem no empilhamento, aguardar secagem total da tinta para completa evaporação dos solventes.

OBSERVAÇÃO

É um produto que tem secagem ao ar, contudo tem fácil entupimento de matriz. Para evitar este problema, aconselhamos o uso do Retardador Seriplast S.3095 ou Solvente Seriplast S.3090.