

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **ADITIVO FLEXIBILIZANTE P/ UV LED**
Linha: **ULTRA UV SERIGRAFIA**

Código do produto: **UV9905.0000**
Data: 26/10/17

PROPRIEDADES

Este aditivo tem como principal função melhorar consideravelmente o CORTE & VINCO da tinta UV LED, sem deixar a área de corte com “serrilhamento”.

INDICAÇÃO

Para uso nos nas tintas **UV LED 9000** para Serigrafia da Gênesis Tintas.

COMPOSIÇÃO

Mistura entre resinas de poliéster acrilados especiais e monômeros

MODO DE USO

Recomendamos adicionar de 5 a 10% do Aditivo.

Misturar bem até total homogeneização. Se possível com misturar (agitador) por alguns minutos.

Depois de misturar deixar descansar por uns 10 a 15 minutos antes de utilizar, pois durante este processo, pode ocorrer a formação de bolhas de ar.

OBS: este procedimento tem que ser feito com o mínimo de luz solar e luz branca também, pois esta tinta é sensível a radiação UV.

ARMAZENAGEM E MANUSEIO

O produto, em sua embalagem original, deve ser armazenado em local seco e coberto, protegido da luz solar direta ou indireta, em temperatura inferior a 40°C e longe de fontes térmicas e elétricas.

Recomendamos as práticas adequadas de manuseio (luvas e mascaras- EPIs básico).

Solicite a FISPQ do produto antes de manusear o produto.

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade do **UV9905.0000** é de 1 ano, à contar da data de fabricação, desde que seja respeitadas as condições de armazenagem já citadas. Uso profissional.