



Rua Luiz Vaz de Camões, 177 : cep 07210 007 : Cumbica : Guarulhos / SP : tel. 55 (11) 2171 8000 : fax 55 (11) 2171 8030 : www.genesis tintas.com.br

## BOLETIM TÉCNICO

Produto: FOTOINICIADOR UV LED P/BRANCO  
Linha: ULTRA UV SERIGRAFIA

Código do produto: **UV9901.0000**  
Data: 26/10/17

### PROPRIEDADES

Este aditivo acelera a cura e reduz o efeito “tack” das tintas UV LED Coloridas, ou seja, tintas UV LED branca e verniz.

### INDICAÇÃO

Para uso nas TINTAS UV LED BRANCA E VERNIZ para Serigrafia da Gênesis Tintas.  
Para tintas UV LED flexografias ou OFF-SET recomendamos testes prévios.

### COMPOSIÇÃO

Este produto é composto por misturas de fotoiniciadores à base de óxidos de Acil Fosfina.

### MODO DE USO

Recomendamos adicionar de 1 a 3% desse Fotoiniciador.  
Misturar bem até total homogeneização. Se possível com misturar (agitador) por alguns minutos.  
Depois de misturar deixar descansar por uns 10 a 15 minutos antes de utilizar, pois durante este processo, pode ocorrer a formação de bolhas de ar.

### OBS

- Este procedimento tem que ser feito com o mínimo de luz solar e luz branca também, pois esta tinta é sensível a radiação UV.
- Após a mistura SEMPRE manter o bem frasco fechado e longe de luz, pois pode haver formação de cascas no interior da embalagem.

### IMPORTANTE

É Proibido adicionar nas tintas UV LED coloridas.

### ARMAZENAGEM E MANUSEIO

O produto, em sua embalagem original, deve ser armazenado em local seco e coberto, protegido da luz solar direta ou indireta, em temperatura inferior a 40°C e longe de fontes térmicas e elétricas.  
Recomendamos as práticas adequadas de manuseio (luvas e mascaras- EPIs básico).  
Solicite a FISPQ do produto antes de manusear o produto.

### PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade do **UV9901.0000** é de 1 ano, à contar da data de fabricação, desde que seja respeitadas as condições de armazenagem já citadas. Uso profissional.